

AWARE - DER BEWUSST NACHHALTIGE BIOBODEN.
AWARE - LE SOL-BIO DÉLIBÉRÉMENT DURABLE.

Kährs®

















JASPER



TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES*

KÄHRS AWARE



PRODUKT			PRODUITS
Kährs AWARE	EN16511	modularer Fussbodenbelag (MMF) / <i>sol hybride</i>	Kährs AWARE
Verbindung		Klick-Verbindung / <i>verrouillage click</i>	<i>Verrouillage</i>
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33	<i>Classification</i>
		 	
SPEZIFIKATIONEN			SPECIFICATIONS
Dicke	 EN ISO 24337	9,0 mm	<i>Epaisseur</i>
Gewicht	 EN ISO 24342	7,3 kg/m ²	<i>Poids</i>
Nutzschicht	 EN ISO 24346	1,0 mm	<i>Couche d'usure</i>
PRODUKTEIGENSCHAFTEN			CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTERISTIQUES
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, Blauer Engel	<i>Certifications environnementales et air intérieur :</i>
Brandklasse	 EN 13501-1	Cfl-s1	<i>Réaction au feu</i>
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,02 mm	<i>Résistance au poinçonnement</i>
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,2 %	<i>Stabilité dimensionnelle</i>
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	> 6	<i>Résistance à la décoloration</i>
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 DIN 51130	R10	<i>Résistance aux glissements</i>
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch / <i>antistatique</i>)	<i>Comportement électrostatiques</i>
Abrieb- und Kratzbeständigkeit	 EN 16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis / <i>Réussi, avec des bons résultats</i>	<i>Résistance aux rayures</i>
Chemikalienbeständigkeit	 EN 423	Bestanden, mit gutem Ergebnis / <i>Réussi, avec des bons résultats</i>	<i>Résistance aux produits chimiques</i>
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 <i>Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529</i>	<i>Résistance aux chaises à roulettes</i>
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / <i>Adapté (max +27 °C)</i>	<i>Compatible - chauffage au sol</i>
Trittschallschutz	 EN ISO 10140	17 ΔLw (dB) (1,2 mm Kork / <i>Liège</i>)	<i>Substance bactérienne</i>
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum <i>Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne</i>	<i>Substance bactérienne</i>

Kährs AWARE 1815 x 200 x 9 mm, 2,17 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 48 Pakete (104,2 m²)/Palette

Schwimmend verlegbare Fläche ohne Trennfuge
Surface posé flottante sans joint de séparation

